

Токарно-фрезерный центр с ЧПУ OKUMA MULTUS B300II-W BA2400, бывший в употреблении



Производитель : OKUMA

Номер продукта:
BA2400

Description

Продается подержанный токарно-фрезерный центр с ЧПУ OKUMA MULTUS B300II-W — 2023

Обзор станка

- Производитель / Модель: OKUMA MULTUS B300II-W
- Год выпуска: 2023
- Состояние: Отличное, как новое (всего 78 часов наработки шпинделя)
- Система управления: OKUMA OSP-P500S с пакетами OSP Suite и ECO Suite

Основные особенности и дополнительные опции

Данный станок исключительно хорошо оснащён заводскими опциями высшего класса, обеспечивающими превосходную производительность, гибкость и готовность к автоматизации:

- Усиленный главный шпиндель: размер KK 8, передний подшипник Ø 120 мм, внутренний диаметр Ø 80 мм, двигатель PREX (22 кВт, 412,5 Нм, 38-3 800 об/мин).
- Контршпиндель: ось C на оси W, 15 кВт, 328 Нм, до 5 000 об/мин, внутренний диаметр шпинделя Ø 62 мм с выдувом из патрона снаружи.
- Модернизация фрезерного шпинделя: высокоскоростная фрезерная головка (10 000 об/мин, 16 кВт, 57,3 Нм) с внешней и сквозной подачей воздуха к вращающимся инструментам.
- Расширенный инструментальный магазин: 40 позиций (система крепления HSK-A63) вместо стандартных 20.

Усовершенствованная система удаления стружки и подачи охлаждающей жидкости:

- Шарнирный ленточный конвейер для стружки (тип H, выгрузка вправо).
- Барабанный лотковый фильтр (TMF 300) с резервуаром для очищенной жидкости объемом 980 л.
- Высокопроизводительные подающие насосы, включая насос высокого давления 70 бар с внешним клапаном сброса давления.
- Электростатический воздушный фильтр (IFS Filter IF VARIO E 2000) для удаления эмульсионного тумана и дыма.

Функции автоматизации и удобства:

- Электрическая автоматика дверей (открытие/закрытие с помощью команды M).
- Интерфейс роботизированного погрузчика (Anybus DeviceNet — Profibus).
- Система предотвращения столкновений CAS в режиме реального времени (поддерживает твердотельные модели в формате .stl).
- 15-дюймовый цветной мультитач-дисплей TFT с 3D-графикой и второй ОС Windows.
- Комплект расширения управления One-Touch IGF-M-D для расширенного диалогового программирования.

Краткое техническое описание

- Ход осей: ось Y (+80/-80 мм), ось B (225°, разрешение 0,001°).
- Патронное оборудование: силовой патрон Kitagawa B-210 Z220 на главном шпинделе, B-208 на вспомогательном шпинделе, в комплекте с жесткими и мягкими губками.
- Интерфейсы и память: 2 Гб памяти для программ обработки деталей, 2 порта USB 2.0, Ethernet с поддержкой браузера и DNC-T1, съемный проводной манипулятор.
- Программное обеспечение и дополнительные функции управления: высокоскоростное управление Hi-Cut Pro, спиральная интерполяция, компенсация высоты инструмента, система управления станком MacMap и автоматическое отключение по завершении партии.

Где можно получить дополнительную информацию об этом подержанном токарно-фрезерном центре с ЧПУ OKUMA MULTUS B300II-W?

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить технические характеристики, документацию по станку, фотографии, информацию о состоянии станка, наличии и цене.

Свяжитесь с нами

Вы ищете подержанный токарно-фрезерный центр с ЧПУ OKUMA MULTUS B300II-W?

Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию об этом станке OKUMA MULTUS B300II-W 2023 года выпуска и обсудить, подходит ли он для ваших производственных потребностей.

