

Haulick RV 160-1600 R Пробивной пресс PR2467, б/у



Производитель : Haulick

Номер продукта:
PR2467

Description

Пробивной пресс

Производитель Haulick

Год производства 1980

Последняя ревизия

Комментарий

Технические данные

Конструкция пресса

Количество подвесок 2

Количество слайдов 1

направление транспортировки сырья слева направо

Пресс

Усилие 1600 кН

Поверхность стола (слева направо) 1500 мм

Конструкция пресса

Поверхность стола (спереди-сзади) 1200 мм

Толщина опорной плиты 240 мм

Проем в ложе (слева направо) 1300 мм

Проем в станине (спереди-сзади) 300 мм

Количество Т-образных пазов 8

Горка

Усилие скольжения 1600 кН

Поверхность стола (слева направо) 1550 мм

Поверхность стола (спереди-сзади) 1200 мм

Ход 120 мм

Скорость хода макс. 150 /мин

Регулировка скольжения 150 мм

Скорость хода мин, 15 /мин

Скорость хода макс. 150 /мин

Размеры инструмента в сборе

Высота затвора (ход вниз, регулировка вверх)
BDC 470 мм

Расстояние между колоннами (Н-образная рама) 1600 мм

Проходное отверстие (свободный проход в
боковых колоннах) 700 мм

Свободный проход между боковыми колоннами
(высота) 700 мм

Разматыватель

Производитель Schleicher

Год производства 1974

Технические данные

Разматыватель	
Вес рулона макс.	макс. 5 т
ширина листа макс.	650 мм
Диаметр рулона макс.	1500 мм
Диапазон расширения оправки	450 - 520 мм
Выравниватель	
толщина листа	0,5 ÷ 2,5 мм
Количество валов выравнивателя	6
Количество подающих/отводящих валиков	2
Скорость подачи	6 - 30 м/мин
Управление шлейфом	да
Ленточный питатель	
Шаг подачи макс	9999,9 мм
Пилотная система выпуска	да
Общая высота	4500 мм
Вес	26 t
Срок поставки	немедленно
Цена	по запросу

