


Haulick RV 160-1600 R Пробивной пресс PR2467, б/у



Производитель : Haulick

Номер продукта:
PR2467

Description

Пробивной пресс

Производитель Haulick

Год производства 1980

Последняя ревизия

Комментарий

Технические данные

Конструкция пресса

Количество подвесок 2

Количество слайдов 1

направление транспортировки сырья слева направо

Пресс

Усилие 1600 кН

Поверхность стола (слева направо) 1500 мм

Конструкция пресса

Поверхность стола (спереди-сзади) 1200 мм

Толщина опорной плиты 240 мм

Проем в ложе (слева направо) 1300 мм

Проем в станине (спереди-сзади) 300 мм

Количество Т-образных пазов 8

Горка

Усилие скольжения 1600 кН

Поверхность стола (слева направо) 1550 мм

Поверхность стола (спереди-сзади) 1200 мм

Ход 120 мм

Скорость хода макс. 150 /мин

Регулировка скольжения 150 мм

Скорость хода мин, 15 /мин

Скорость хода макс. 150 /мин

Размеры инструмента в сбореВысота затвора (ход вниз, регулировка вверх)
BDC 470 мм

Расстояние между колоннами (Н-образная рама) 1600 мм

Проходное отверстие (свободный проход в
боковых колоннах) 700 ммСвободный проход между боковыми колоннами
(высота) 700 мм**Разматыватель**

Производитель Schleicher

Год производства 1974

Технические данные**Разматыватель**

Вес рулона макс. макс. 5 т

ширина листа макс. 650 мм

Диаметр рулона макс. 1500 мм

Диапазон расширения оправки 450 - 520 мм

Выравниватель

толщина листа 0,5 ÷ 2,5 мм

Количество валов выравнивателя 6

Количество подающих/отводящих валиков 2

Скорость подачи 6 - 30 м/мин

Управление шлейфом да

Ленточный питатель

Шаг подачи макс 9999,9 мм

Пилотная система выпуска да

Общая высота 4500 мм

Вес 26 t

Срок поставки немедленно

Цена по запросу

